

LIBÉREZ VOTRE MOBILITÉ AVEC LA BATTERIE LITHIUM HAUTE PERFORMANCE !

Vous en avez assez de l'autonomie limitée de votre fauteuil roulant électrique ? Logo Silver Europe a la solution ! Découvrez notre batterie lithium de dernière génération, conçue pour vous offrir une expérience de mobilité inégalée :

- **Autonomie doublée :**
Parcourez deux fois plus de distance avec une seule charge et profitez d'une liberté de mouvement sans précédent.
- **Recharge ultra-rapide :**
Dites adieu aux longues heures d'attente ! Notre batterie lithium se recharge trois fois plus vite que les batteries traditionnelles, vous permettant de reprendre vos activités en un temps record.
- **Contrôle intelligent :**
Grâce à notre application mobile dédiée, suivez en temps réel le niveau de charge de votre batterie et recevez des notifications personnalisées.
- **Technologie de pointe :**
Bénéficiez d'une batterie fiable et performante, conçue pour durer et vous accompagner dans tous vos déplacements.

Cette option est disponible sur nos fauteuils roulants électriques OUTCHAIR S et tous les modèles de la gamme ALLTRACK.




› Autonomie doublée



Distance parcourue doublée avec une seule charge.

› Recharge ultra-rapide



Recharge trois fois plus rapide que les batteries traditionnelles.

› Contrôle intelligent



Indicateur de capacité bluetooth.

› Equipement spécifique



Prise de recharge spécifique et protection de la batterie par BMS.

› Caractéristiques techniques

Technologie	Nickel Manganèse Cobalt
Tension nominale	25.2V
Tension de charge	29.4V
Autodécharge	<3% /mois
Température de fonctionnement	-20°C à 60°C
Température de charge	0°C à 45°C
Nombre de cycles	1 000 à 1C 100% DOD
Batterie Lithium 25V 80Ah	
Capacité minimum	80Ah
Energie	2016Wh
Courant de charge standard	20A
Courant de charge rapide	40A
Courant de décharge continue	80A
Courant de décharge pulse	120A (3s)
Connexion	vis M6
Poids	12.5 kg
Dimensions	259(L)x168(l)x214(h) mm
Batterie Lithium 25V 100Ah	
Capacité minimum	100Ah
Energie	2520Wh
Courant de charge standard	25A
Courant de charge rapide	50A
Courant de décharge continue	100A
Courant de décharge pulse	150A (3s)
Connexion	vis M8
Poids	15.6 kg
Dimensions	328(L)x173(l)x212(h) mm